



OTOMATİK GERİ YIKAMALI FİLTRE

www.filternox.com

# SPT

Ekonomik Modeller

## Çok Amaçlı Ekonomik Filtrasyon

**Filternox®** Otomatik Geri Yıkamalı Filtrelerin SPT modelleri küçük ve orta ölçekli filtrasyon ihtiyaçları olan; sulama, çeşitli endüstriyel ve evsel uygulamalar için idealdir.

**Filternox®** Otomatik Geri Yıkamalı Filtrelerin SPT modelleri; paslanmaz çelik yapısı, ilave enerji gerektirmeyen, hidrolik kontrollü otomatik geri yıkama sistemi, montaj-bakım kolaylığı ve değiştirilmeyen filtre elemanları ile düşük ve orta düzeydeki debilerin filtrasyonunda kalıcı çözüm sunar.



# SPT

## Teknik Özellikler

<b>Gövde Malzemesi</b>	: AISI 304L (AISI 316L opsiyonel)	<b>Max. Debide Yük Kaybı</b>	: 0.2 bar
<b>Filtre Elemanı Malzemesi</b>	: AISI 316L	<b>Yaklaşık Geri Yıkama Süresi</b>	: max. 10-15 saniye
<b>Max. Çalışma Basıncı</b>	: 10 bar (16-25 bar opsiyonel)	<b>Yaklaşık Geri Yıkama Su Tüketimi</b>	: 80-120 l/geri yıkama
<b>Gerilme Sırasında Gerekli Min. Giriş Basıncı</b>	: 2 bar	<b>Kontrol Sistemi</b>	: Hidrolik veya Elektrik
<b>Max. Çalışma Sıcaklığı</b>	: 60°C (90°C opsiyonel)	<b>Filtrasyon Aralığı</b>	: 10 - 3000 mikron

Düşük çalışma basıncı (0.5 - 2 bar) ve farklı malzemeler için özel imalat filtre üretilmektedir.

**Daha yüksek filtrasyon alanı seçenekler ve motorlu modeller için Antel-Filternox® ile iletişime geçiniz.**

## Standart SPT Modeller

Model	DEBİ (m <sup>3</sup> /h)	YÜZEY ALANI (cm <sup>2</sup> )	GİRİŞ-ÇIKIŞ ÇAPLARI		BOYUTLAR						AĞIRLIK	
			(inch)	(mm)	A	B	B1	L	L1	P	(Boş)	(Dolu)
<b>SPT 110303</b>	25-50	3600	3	80	528	237	414	1537	700	369	50	80
<b>SPT 110304</b>	30-80	3600	4	100	528	237	414	1537	700	369	53	83
<b>SPT 110404</b>	40-100	4800	4	100	625	237	414	1734	900	369	60	90
<b>SPT 110504</b>	50-110	6000	4	100	725	237	414	1934	1100	369	65	105
<b>SPT 110604</b>	60-120	7200	4	100	825	237	414	2134	1300	369	70	120
<b>SPT 110406</b>	40-130	4800	6	150	666	267	444	1755	900	369	64	94
<b>SPT 110506</b>	50-140	6000	6	150	766	267	444	1955	1100	369	79	109
<b>SPT 110606</b>	60-160	7200	6	150	866	267	444	2155	1300	369	85	125

Yukarıdaki teknik veriler bilgi amaçlıdır. Antel-Filternox® her türlü değişiklik hakkını saklı tutar. Daha ayrıntılı ve güncel bilgiler için lütfen Antel-Filternox® yetkilileriyle iletişime geçiniz.

